



Spalva	
Faktūra	
Partija	
Pagaminimo data:	

Storis mm ± 1mm	
Plotis mm ± 2mm	
Ilgis mm ± 2mm	
vnt. m ²	
m ² pakuotėje	
vnt. pakuotėje	

PRADEDANT MONTAVIMO DARBUS:

1. Ekodailylentės **naudojamos sausoje vidaus patalpoje** (kur santykinė drėgmė neviršija 70%), kaip **nelaikantysis konstrukcinis elementas**, lubų ir sienų apdailai.
2. Išpakuotas ekodailylentes, iki darbų pradžios būtina 24 valandas palaikyti patalpoje, kurioje jos bus montuojamos.
3. **Patikrinkite kokybę, partijos numerį, bei markiruotę iki darbų pradžios.** Sumontavus ekodailylentes, pretenzijos gamintojui nebus priimanamos.
4. Ant medienos, OSB, drožlių, plaušo, gipsinių plokščių lubų ekodailylentės **patepamos klijuais ir priešaudomos smeigėmis** (Rapid tipo) **kaltuvais**. Gelžbetonio, blokinėms, pakabinamoms luboms reikalingas medienos ar klijuotos faneros karkasas.
5. Montavimui reikalingas kampainis, peilis, skirtas kilimams pjaustyti, suvyniojamas metras (ruletė), liniuotė, pieštukas, smeigės 12mm, smeigių kaltuvas, montažiniai elastingi klijai.
6. **Šilumos izoliacinės medžiagos (vata, putpalstis ar p.n.), garo izoliacinė plėvelė, laidai, ventiliacijos kanalai ir/ar kt. montuojama virš karkaso ant kurio bus montuojamos ekodailylentės „ECOTEX“.**
7. **Būtinai apie 10mm ventiliacinis tarpas tarp dailylenčių nugarinės pusės ir garo izoliacinės plėvelės.**
8. Ekodailylentės lengvai pjaunasi aštriu peiliu kilimams pjauti. Pjauti reikia iš gerosios pusės.
9. Nuo dulkių ekodailylentės valomos švelniai, drėgnu, švarių skudurėliu. Sugadintas ar stipriai išpurvintas ekodailylentes, galima nudažyti arba pakeisti.
10. Išsaugokite šią etiketę, nes tai yra dokumentas, kurio gali prireikti, nustatant partiją, pagaminimo datą, kilus neaiškumams dėl kokybės, ar prireikus tokio tipo produkcijos.

DĖMESIO! Prieš pradant montavimo darbus, **įsitikinkite ar sutampa spalvos Nr., faktūros raidė, partijos Nr. Gamintojas neatsako už spalvų tonų nevienodą atsikartojimą, atsirandantį, montuojant ekodailylentes, iš skirtingų partijų.**

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

A. Montavimas ant karkaso:







Pirmiausiai pasiruoškite karkasą iš 70-100mm pločio medinių ar klijuotos faneros juostelių. **Karkasas turi būti kas ±285mm tarp juostelių centrų (2 pav.) Smeigės į karkasą per ekodailylentės užpjovimą (griovelį) kalasi ne rečiau, kaip kas 100mm (3pav.)** Kito užpjovimo (liežuvėlio) vidinę pusę, kuri liečiasi su karkasu, reikia sutepti montažiniais klijuais. **Smeigės turi būti ne trumpesnės kaip 12mm (1 pav.) Ekodailylentės montuojamos IŠILGAI karkaso juostelių.** Kraštinės dailylentės pritvirtinamos vinimis arba medšraigščiais taip, kad juos uždengtų užbaigimo apdailinis kampas ar juostelė.

B. Montavimas klijuojant:

Klijuojamas paviršius turi būti pakankamai lygus ir nuvalytas. Klijavimui reikia naudoti **greitai džiūstančius elastingus montažinius klijus** arba montažines putas, kurių išeiga turėtų būti apie 150-250ml/m², priklausomai nuo paviršiaus. Užtepkite ant ekodailylentės vidinės pusės 30mm nuo kraštų dvi juosteles klijų, per vidurį patepkite kas 200mm (4 pav.). Prispauskite ekodailylentę prie klijuojamos plokštumos truputį šone nuo planuojamos vietos, po to pristumkite, kad, slinkdama paviršiumi, ekodailylentė išlygintų kitoje pusėje užteptus klijus. Kur įmanoma, dėl stabilumo galite įkalti smeigę. **Visuomet būtina atsižvelgti į klijų gamintojo naudojimo rekomendacijas.**

PENKERIŲ METŲ GARANTIJA GALIOJA TIK MECHANIŠKAI NEPAŽEISTOMS, PAGAL MONTAVIMO SCHEMĄ SUMONTUOTOMS, EKODAILYLENTĖMS „ECOTEX“.

Gamintojas: UAB „EBONITAS“, Panevėžiukas, Babtų sen., LT-54287 Kauno raj., tel. (8-37) 562333, www.ecotex.lt



Spalva	
Faktūra	
Partija	
Pagaminimo data:	

Storis mm ± 1mm	
Plotis mm ± 2mm	
Ilgis mm ± 2mm	
vnt. m ²	
m ² pakuotėje	
vnt. pakuotėje	